Devantol Super

Υλικό προεργασίας (pre-brushing)

Ιδιότητες

- εύκολο στη δοσομέτρηση, αναμειγνύεται με νερό σε οποιαδήποτε αναλογία
- ξεπλένεται εύκολα και δεν αφήνει γκριζάρισμα στις βουρτσισμένες περιοχές
- εξαιρετικό για πολύ λερωμένα είδη, ως πρόσθετο στο μπάνιο πρόπλυσης

Εφαρμογή

Το Devantol Super είναι υγρό μέσου ιξώδους, σχεδόν άχρωμο, με ευχάριστη φρέσκια οσμή. Χάρη στα επιλεγμένα τασιενεργά και συστατικά του, αναμειγνύεται με νερό σε οποιαδήποτε αναλογία. Για ψεκασμό, αναμείξτε το Devantol Super με νερό σε αναλογία 1:1 – 1:3. Η ποσότητα νερού εξαρτάται από τον τύπο των ειδών. Κατά τον ψεκασμό διαλύματος Devantol Super, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απορρόφηση, ώστε να αποφεύγεται η εισπνοή αερολυμάτων. Κατά τον προψεκασμό με Devantol Super απαιτείται επαρκής βασική συγκέντρωση ενισχυτικού καθαρισμού, ώστε να αποφευχθεί το γκριζάρισμα. Απαιτείται προσοχή σε ευαίσθητα είδη. Σε περίπτωση αμφιβολίας (ιδίως όταν υπάρχει υποψία για μη σταθερά χρώματα), εκτελείτε δοκιμή σε στρίφωμα.

Ως καθαριστικό του πίσω τοιχώματος του κάδου:

Για τον καθαρισμό του πίσω τοιχώματος του κάδου και των σωληνώσεων, η παγίδα βελονών/κουμπιών καθαρίζεται την προηγούμενη ημέρα και ο αποστακτήρας αποστάζεται μέχρι να αδειάσει και αφήνεται να κρυώσει όλη τη νύχτα. Την επόμενη ημέρα ο κρύος αποστακτήρας καθαρίζεται και δεν τίθεται σε λειτουργία! Δεν πρέπει να τοποθετηθούν είδη στον κάδο για τον καθαρισμό. Για τη διαδικασία καθαρισμού πρέπει πρώτα να προσδιοριστεί η απαιτούμενη ποσότητα διαλύτη, ώστε ο διαλύτης να φτάνει σε ύψος περίπου 10 cm μέσα στον κάδο. Οι απαιτούμενες ποσότητες προϊόντος αναφέρονται στον όγκο διαλύτη που προσδιορίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Εάν ο όγκος προσδιορίζεται για πρώτη φορά, ο διαλύτης πρέπει στη συνέχεια να αντληθεί πίσω στη δεξαμενή και ο κάδος να στεγνώσει. Πριν αντληθεί η απαιτούμενη ποσότητα διαλύτη στον κάδο, προστίθενται στον άδειο κάδο 0,6 λίτρα Devantol Super και 1,5 λίτρα νερό ανά 100 λίτρα. Στο μείγμα αυτό αντλείται ο διαλύτης από την καθαρή δεξαμενή στον ακίνητο κάδο (εφόσον υπάρχει δυνατότητα, μέσω αντίστροφης έκπλυσης). Ακολουθεί αντίστροφος καθαρισμός σε κύκλωμα αντλίας (χωρίς φίλτρο) για 10 λεπτά. Στη συνέχεια το μηχάνημα στύβει μέσα σε στάσιμο λουτρό. Μόλις επιτευχθεί η μέγιστη περιστροφή, το μηχάνημα στύβει για 10 δευτερόλεπτα. Ανάλογα με τον βαθμό λερώματος, τα δύο αυτά βήματα (αντίστροφος καθαρισμός και στύψιμο εντός του λουτρού) πρέπει να επαναληφθούν αρκετές φορές. Ο διαλύτης αντλείται κατόπιν στον απενεργοποιημένο αποστακτήρα. Έπειτα αντλείται επιπλέον διαλύτης (περίπου το μισό της ποσότητας που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως) από τη δεξαμενή εργασίας στον κάδο και γίνεται καθαρισμός για 5 λεπτά σε αναστρεφόμενο κύκλωμα αντλίας. Και αυτός ο διαλύτης αντλείται στον απενεργοποιημένο αποστακτήρα. Τέλος, αντλείται διαλύτης απευθείας από τη δεξαμενή εργασίας στον αποστακτήρα για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Ο κάδος μπορεί τώρα να στεγνώσει. Αφού αντληθεί ο τελευταίος διαλύτης στον αποστακτήρα, ο αποστακτήρας τίθεται σε λειτουργία. Για την αποφυγή υπερχείλισης λόγω βρασμού, ενδέχεται να χρειαστεί ρύθμιση της θερμοκρασίας απόσταξης, π.χ. μέσω βαλβίδας διακοπής ατμού. Μετά την ολοκλήρωση της απόσταξης, ο αποστακτήρας πρέπει να καθαριστεί πριν από την επόμενη παρτίδα καθαρισμού.

Χρήση ως ανιονικό ενισχυτικό καθαρισμού: ανάλογα με τις συνθήκες της διεργασίας, δοσομετρείται 0,5 έως 1 % επί του ονομαστικού φορτίου του μηχανήματος.

Δοσολογία

Ψεκασμός χωρίς ατμό	
Συγκέντρωση	1 : 1 – 1 : 3 σε αναλογία με νερό
Χρόνος δράσης	10 – 15 λεπτά
Προσθήκη	στη συνέχεια τοποθέτηση στο μηχάνημα στεγνού καθαρισμού

Βούρτσισμα	
Συγκέντρωση	αυτούσιο ή 1 : 0,5 – 1 : 3 σε αναλογία με νερό
Χρόνος δράσης	10 – 15 λεπτά
Προσθήκη	στη συνέχεια τοποθέτηση στο μηχάνημα στεγνού καθαρισμού

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα (20°C)	Τιμή pH
1,00 kg / l	8

Σημειώσεις

Αποθηκεύετε το προϊόν μόνο στην αρχική του συσκευασία και σε χώρο προστατευμένο από τον παγετό.

Το προϊόν δεν είναι ευαίσθητο στον παγετό, ωστόσο γίνεται παχύρρευστο και μπορεί ακόμη και να στερεοποιηθεί εάν αποθηκευτεί για μεγάλο διάστημα σε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C. Μετά την επαναφορά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά χωρίς απώλεια ποιότητας.

Διάθεση / Τεχνική υποστήριξη

Διανομέας Ελλάδας	TARAX I.K.E.
Διεύθυνση	Αγίας Μαρίνας 3, 190 02 Παιανία, Αττική
Τηλέφωνο	210 010 2808
E-mail	info@tarax.gr
Ιστοσελίδα	www.tarax.gr
Παραγωγός	BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG, August-Hanken-Str. 30, 26125 Oldenburg, Γερμανία

Μόνο για επαγγελματική χρήση. Το παρόν φυλλάδιο παρέχεται αποκλειστικά για μη δεσμευτική ενημέρωση. Οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις και την εμπειρία μας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να διενεργεί δικές του δοκιμές προκειμένου να ελέγξει την καταλληλότητα των προϊόντων για τις προβλεπόμενες διεργασίες και χρήσεις του. Οι πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου δεν συνιστούν εγγύηση για την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των προϊόντων που προμηθεύουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων στο εύλογο πλαίσιο. Πρέπει επίσης να τηρείται η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση του αντίστοιχου Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) της ΕΕ.