Lizerna Protect Pro

Μέσο περιποίησης και αδιαβροχοποίησης (εμποτισμού)

Ιδιότητες

- αδιαβροχοποίηση υφασμάτων με διατήρηση της διαπνοής
- σταθεροποιεί τις ίνες ως μέσο φινιρίσματος
- χωρίς PFAS

Εφαρμογή

Το Lizerna Protect Pro μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως προϊόν φινιρίσματος όσο και ως μέσο εμποτισμού/αδιαβροχοποίησης.

Ως μέσο εμποτισμού:

1. Προετοιμασία των υφασμάτων

• Τα υφάσματα πρέπει πάντοτε να ξεβγάζονται, ώστε να απομακρύνονται πλήρως υπολείμματα απορρυπαντικού και αλκαλίων. Ακόμη και μικρά υπολείμματα μπορούν να μειώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του εμποτισμού.

2. Ρύθμιση του λουτρού φινιρίσματος

• Τιμή pH: 5–6

• Εάν απαιτείται, προσθέστε οξικό ή μυρμηκικό οξύ για διόρθωση του pH.

• Το Lizerna Protect Pro προστίθεται στο λουτρό φινιρίσματος.

3. Εμποτισμός

• Τα υφάσματα υφίστανται επεξεργασία στο τελευταίο λουτρό ξεβγάλματος, αφού επιτευχθεί η στάθμη του λουτρού και ξεκινήσει η κίνηση του κάδου.

• Χρόνος επεξεργασίας: περίπου 15 λεπτά (συνιστάται για μέγιστη αδιαβροχοποιητική δράση).

• Η θέρμανση του λουτρού στους 30°C βελτιώνει την ικανότητα απορρόφησης.

4. Μετεπεξεργασία

• Μετά τον εμποτισμό, το ύφασμα στύβεται σύντομα και στη συνέχεια στεγνώνεται.

• Για υφάσματα με μεμβράνη: στύψιμο σε επαναλαμβανόμενα σύντομα διαστήματα.

Φινίρισμα υφασμάτων:

Το Lizerna Protect Pro είναι σημαντικό μέσο φινιρίσματος στη διεργασία Wet Cleaning BÜFA Care 4.0. Το προϊόν χρησιμοποιείται στο τελικό ξέβγαλμα, όπου επικάθεται ουσιαστικά στις ίνες. Έτσι σχηματίζει προστατευτικό φιλμ σε ευαίσθητα υφάσματα όπως μαλλί, μετάξι και βισκόζη. Η προστασία αυτή εξασφαλίζει ότι οι ίνες προστατεύονται κατά το επακόλουθο στέγνωμα και ότι διατηρούνται η δομή, η αίσθηση και η ελαστικότητά τους.

Δοσολογία

Μέσο εμποτισμού / αδιαβροχοποίησης	
Συγκέντρωση	20 – 30 ml / l νερού
Θερμοκρασία	20 – 40 °C
Χρόνος δράσης	20 – 30 λεπτά
Προσθήκη	ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα και τον τύπο του υφάσματος

Φινίρισμα υφασμάτων	
Συγκέντρωση	6 – 10 ml / kg στεγνών ρούχων
Θερμοκρασία	30 – 50 °C
Προσθήκη	ως πρόσθετο στο τελικό λουτρό ξεβγάλματος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα (20°C)	Τιμή pH
1,00 kg / l	4

Σημειώσεις

Αποθηκεύετε το προϊόν μόνο στην αρχική του συσκευασία.

Το προϊόν είναι ευαίσθητο στον παγετό και στη θερμότητα και δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C και άνω των 40 °C. Ενδέχεται να προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στο προϊόν.

Διάθεση / Τεχνική υποστήριξη

Διανομέας Ελλάδας	TARAX I.K.E.
Διεύθυνση	Αγίας Μαρίνας 3, 190 02 Παιανία, Αττική
Τηλέφωνο	210 010 2808
E-mail	info@tarax.gr
Ιστοσελίδα	www.tarax.gr
Παραγωγός	BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG, August-Hanken-Str. 30, 26125 Oldenburg, Γερμανία

Μόνο για επαγγελματική χρήση. Το παρόν φυλλάδιο παρέχεται αποκλειστικά για μη δεσμευτική ενημέρωση. Οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις και την εμπειρία μας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να διενεργεί δικές του δοκιμές προκειμένου να ελέγξει την καταλληλότητα των προϊόντων για τις προβλεπόμενες διεργασίες και χρήσεις του. Οι πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου δεν συνιστούν εγγύηση για την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των προϊόντων που προμηθεύουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων στο εύλογο πλαίσιο. Πρέπει επίσης να τηρείται η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση του αντίστοιχου Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) της ΕΕ.