# Lizerna Synergy

## Ενισχυτικό πλύσης με λευκαντική δράση

### Ιδιότητες

- νέας γενιάς, υγρό λευκαντικό οξυγόνου, χωρίς χλώριο
- απομακρύνει άριστα τους λεκέδες προστατεύοντας ίνες και χρώματα
- απομακρύνει αποτελεσματικά οσμές από κουζίνες και μονάδες φροντίδας μέσω οξειδωτικών διεργασιών
- καθιστά σε μεγάλο βαθμό περιττή τη διεργασία δύο λουτρών (σημαντική εξοικονόμηση νερού και ενέργειας)

### Εφαρμογή

Το Lizerna Synergy μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα απορρυπαντικά BÜFA και χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας. Το χαμηλό κόστος επεξεργασίας αποτελεί πειστικό επιχείρημα. Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η βελτιωμένη λευκότητα των υφασμάτων που έχουν υποστεί επεξεργασία με Lizerna Synergy. Το Lizerna Synergy μπορεί να προστεθεί χειροκίνητα ή μέσω των συνήθων για πλυντήρια συστημάτων δοσομέτρησης υγρών. Κατά τη χρήση συστημάτων δοσομέτρησης, οι σωληνώσεις πρέπει να ξεπλένονται τακτικά!

Η ποσότητα προσθήκης και ο χρόνος επεξεργασίας εξαρτώνται από τον βαθμό λερώματος.

Το Lizerna Synergy μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως γαλακτωματοποιητής για ρούχα με έντονο φορτίο χρωστικών: 15 – 20 ml / kg στεγνών υφασμάτων, θερμοκρασία επεξεργασίας 30 – 50 °C.

Μούλιασμα: 10 ml / kg υφασμάτων, περίπου 30 – 40 °C, ακόμη και ολονύκτια (2 – 12 ώρες).

### Προσοχή!

- Πριν από την απευθείας εφαρμογή του Lizerna Synergy σε ευαίσθητα ενδύματα και υφάσματα με χαμηλή σταθερότητα χρώματος, συνιστάται δοκιμή σε μικρή επιφάνεια. Χρησιμοποιείτε μόνο δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό.
- Η άμεση επαφή του Lizerna Synergy με φερμουάρ, κουμπιά ή/και μεταλλικές κλωστές μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό.

### Δοσολογία

| Ενισχυτικό πλύσης | |
|---|---|
| Συγκέντρωση | 5 – 10 % |
| Θερμοκρασία | 30 – 40 °C |

| Ενίσχυση της λευκαντικής δράσης | |
|---|---|
| Συγκέντρωση | 10 – 20 % |
| Θερμοκρασία | 40 – 50 °C |

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Πυκνότητα (20°C) | Τιμή pH |
|---|---|
| 1,05 kg / l | 3,5 – 4,0 |

### Σημειώσεις

Αποθηκεύετε το προϊόν μόνο στην αρχική του συσκευασία.

Το προϊόν δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C ή άνω των 40°C. Μετά την αφαίρεση μέρους του περιεχομένου, κλείνετε ξανά τη συσκευασία.

Το Lizerna Synergy δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με άλλα χημικά και με (μη ευγενή) μέταλλα. Μεταγγίζετε το Lizerna Synergy μόνο σε καθαρά, καινούργια πλαστικά δοχεία εφοδιασμένα με διάταξη εξαερισμού που αποτρέπει την είσοδο ρύπων. Κατά τη μετάγγιση χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό εξοπλισμό και δοχεία χωρίς ελαστικά μέρη.

## Διάθεση / Τεχνική υποστήριξη

| | |
|---|---|
| **Διανομέας Ελλάδας** | TARAX I.K.E. |
| **Διεύθυνση** | Αγίας Μαρίνας 3, 190 02 Παιανία, Αττική |
| **Τηλέφωνο** | 210 010 2808 |
| **E-mail** | info@tarax.gr |
| **Ιστοσελίδα** | www.tarax.gr |
| **Παραγωγός** | BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG, August-Hanken-Str. 30, 26125 Oldenburg, Γερμανία |

Μόνο για επαγγελματική χρήση. Το παρόν φυλλάδιο παρέχεται αποκλειστικά για μη δεσμευτική ενημέρωση. Οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις και την εμπειρία μας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να διενεργεί δικές του δοκιμές προκειμένου να ελέγξει την καταλληλότητα των προϊόντων για τις προβλεπόμενες διεργασίες και χρήσεις του. Οι πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου δεν συνιστούν εγγύηση για την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των προϊόντων που προμηθεύουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων στο εύλογο πλαίσιο. Πρέπει επίσης να τηρείται η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση του αντίστοιχου Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) της ΕΕ.