Secapur Breeze

Ενισχυτικό καθαρισμού και μέσο βουρτσίσματος

Ιδιότητες

- μακράς διάρκειας φρέσκο άρωμα
- υψηλή ικανότητα δέσμευσης νερού
- εξαιρετική συμπεριφορά στο φίλτρο
- κατάλληλο και για προαφαίρεση λεκέδων (pre-spotting)

Εφαρμογή

Βασικό διάλυμα: 3 – 5 ml Secapur Breeze ανά λίτρο διαλύτη στη δεξαμενή εργασίας και στο φίλτρο.

Συμπλήρωση: 1 % κ.ό. επί του βάρους των ειδών.

Διεργασία ενός λουτρού: φυγοκέντρηση για απόσταξη (25 % ανανέωση λουτρού) = 5 ml Secapur Breeze / kg υφάσματος (1 % κατ' όγκο).

Διεργασία δύο λουτρών: αναγέννηση λουτρού με απόσταξη ολόκληρου του πρώτου λουτρού (περίπου 50 % ανανέωση λουτρού) = 10 ml Secapur Breeze / kg υφάσματος (1 % κατ' όγκο) στο δεύτερο λουτρό.

Προεπεξεργασία λεκέδων: ανάλογα με την ευαισθησία του υφάσματος, αραιώστε το Secapur Breeze 2:1 έως 1:1 με νερό και στη συνέχεια βουρτσίστε το στις έντονα λερωμένες περιοχές.

Φορτισμένο σύστημα: ο διαλύτης προ-εμπλουτίζεται με 1,25 % Secapur Breeze. Για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης ποσότητας Secapur Breeze πρέπει να προσδιοριστεί η ποσότητα διαλύτη στο σύστημα, αθροίζοντας τις ποσότητες στη δεξαμενή εργασίας, στο φίλτρο και στις σωληνώσεις.

Ποσότητες δοσομέτρησης

Λίτρα διαλύτη	Ποσότητα Secapur Breeze
40	500 ml
60	750 ml
80	1.000 ml
100	1.250 ml
120	1.500 ml
150	1.875 ml

Η συγκέντρωση του Secapur Breeze στον διαλύτη μειώνεται μόλις προστεθεί αποσταγμένος ή φρέσκος διαλύτης στη δεξαμενή εργασίας. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για να προσδιορίσετε την απαιτούμενη ποσότητα Secapur Breeze ώστε να διατηρείται συγκέντρωση 1,25 %.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα (20°C)	Τιμή pH
1,02 kg / l	7,5

Σημειώσεις

Αποθηκεύετε το προϊόν μόνο στην αρχική του συσκευασία.

Το προϊόν δεν είναι ευαίσθητο στον παγετό, ωστόσο γίνεται παχύρρευστο και μπορεί ακόμη και να στερεοποιηθεί εάν αποθηκευτεί για μεγάλο διάστημα σε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C. Μετά την επαναφορά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά χωρίς απώλεια ποιότητας.

Διάθεση / Τεχνική υποστήριξη

Διανομέας Ελλάδας	TARAX I.K.E.
Διεύθυνση	Αγίας Μαρίνας 3, 190 02 Παιανία, Αττική
Τηλέφωνο	210 010 2808
E-mail	info@tarax.gr
Ιστοσελίδα	www.tarax.gr
Παραγωγός	BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG, August-Hanken-Str. 30, 26125 Oldenburg, Γερμανία

Μόνο για επαγγελματική χρήση. Το παρόν φυλλάδιο παρέχεται αποκλειστικά για μη δεσμευτική ενημέρωση. Οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις και την εμπειρία μας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να διενεργεί δικές του δοκιμές προκειμένου να ελέγξει την καταλληλότητα των προϊόντων για τις προβλεπόμενες διεργασίες και χρήσεις του. Οι πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου δεν συνιστούν εγγύηση για την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των προϊόντων που προμηθεύουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων στο εύλογο πλαίσιο. Πρέπει επίσης να τηρείται η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση του αντίστοιχου Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) της ΕΕ.