SpotX Color

Διαλυτικό χρωστικών και ελαίων

Ιδιότητες

- προαφαίρεση λεκέδων (pre-spotting): νερό και PER
- μεταγενέστερη αφαίρεση λεκέδων (post-spotting): νερό, PER, Sensene και KWL
- κατά λεκέδων από μαρκαδόρους, στυλό διαρκείας και μελάνι

Εφαρμογή

Ως διαλυτικό χρωστικών και ελαίων, το SpotX Color αποτελεί μέρος της σειράς SpotX για επαγγελματίες χρήστες.

Όλα τα προϊόντα της σειράς SpotX μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα αφαίρεσης λεκέδων πριν (pre-spotting) και μετά (post-spotting) τον καθαρισμό, στους διαλύτες υπερχλωροαιθυλένιο (PER) και στο νερό.

Με υδρογονανθρακικούς διαλύτες (KWL), Sensene ή άλλους διαλύτες σύμφωνα με την 31η BImSchV, τα προϊόντα της σειράς SpotX επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο ως μέσα post-spotting. Η εφαρμογή ως μέσο pre-spotting με αυτούς τους διαλύτες πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις μεθόδους εργασίας του post-spotting, λόγω ανεπαρκούς συμπεριφοράς ξεβγάλματος ή κινδύνου μείωσης του σημείου ανάφλεξης.

Συνιστούμε δοκιμή σε στρίφωμα πριν από τη χρήση της σειράς SpotX σε ευαίσθητα ενδύματα και υφάσματα με χαμηλή σταθερότητα χρώματος.

1. Προαφαίρεση λεκέδων – pre-spotting (PER, νερό)

α) PER: καλύψτε την περιοχή που καθαρίστηκε με μέσο βουρτσίσματος.

β) Υγρός καθαρισμός / πλύση: ξεπλύνετε πρώτα με νερό και καλύψτε την περιοχή με μέσο βουρτσίσματος για υγρό καθαρισμό ή, λόγω των περιορισμένων ιδιοτήτων ξεβγάλματος, εφαρμόστε τις μεθόδους post-spotting. Εξασφαλίστε αποτελεσματική απορρόφηση, μην εισπνέετε αερολύματα. Τα επεξεργασμένα είδη πρέπει να καθαρίζονται το αργότερο εντός 20 λεπτών.

2. Μεταγενέστερη αφαίρεση λεκέδων – post-spotting (PER, νερό και KWL)

Αφήστε το μέσο να δράσει στον λεκέ και, εάν χρειάζεται, υποβοηθήστε τη δράση με μηχανικά μέσα (σπάτουλα, βούρτσα) ή/και ατμό. Στη συνέχεια η περιοχή επεξεργασίας ξεπλένεται με νερό υπό αναρρόφηση και στεγνώνεται με αέρα. Εξασφαλίστε αποτελεσματική αναρρόφηση, μην εισπνέετε αερολύματα. Όλα τα μέσα αφαίρεσης λεκέδων της σειράς SpotX ξεπλένονται χωρίς να αφήνουν υπολείμματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα (20°C)	Τιμή pH
0,99 kg / l	8,5

Σημειώσεις

Τα ειδικά μέσα αφαίρεσης λεκέδων πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ. Το ρύγχος δοσομέτρησης της φιάλης εργασίας επιτρέπει την εφαρμογή του προϊόντος σταγόνα-σταγόνα. Απαιτείται ενδιάμεσο ξέβγαλμα πριν από την εφαρμογή επόμενου προϊόντος, όταν γίνεται μετάβαση από αλκαλικό σε όξινο.

Σε λεκέδες που διογκώνονται εύκολα στο νερό, η δράση του ειδικού μέσου βελτιώνεται σημαντικά με ψεκασμό της περιοχής του λεκέ με νερό.

Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε χώρο προστατευμένο από τον παγετό· ωστόσο, τα προϊόντα που έχουν στερεοποιηθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά μετά την απόψυξη χωρίς απώλεια ποιότητας.

Διάθεση / Τεχνική υποστήριξη

Διανομέας Ελλάδας	TARAX I.K.E.
Διεύθυνση	Αγίας Μαρίνας 3, 190 02 Παιανία, Αττική
Τηλέφωνο	210 010 2808
E-mail	info@tarax.gr
Ιστοσελίδα	www.tarax.gr
Παραγωγός	BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG, August-Hanken-Str. 30, 26125 Oldenburg, Γερμανία

Μόνο για επαγγελματική χρήση. Το παρόν φυλλάδιο παρέχεται αποκλειστικά για μη δεσμευτική ενημέρωση. Οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις και την εμπειρία μας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να διενεργεί δικές του δοκιμές προκειμένου να ελέγξει την καταλληλότητα των προϊόντων για τις προβλεπόμενες διεργασίες και χρήσεις του. Οι πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου δεν συνιστούν εγγύηση για την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των προϊόντων που προμηθεύουμε. Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων στο εύλογο πλαίσιο. Πρέπει επίσης να τηρείται η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση του αντίστοιχου Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) της ΕΕ.